

Сушильные камеры конвективного типа.

Сушильные камеры от компании "Негоциант-инжиниринг" позволяют осуществлять качественную автоматическую сушку пиломатериалов из древесины любых пород до транспортной и мебельной влажности, обеспечивая при этом сравнительно не высокую себестоимость сушки. Сушильные камеры сконструированы для российского климата и могут быть исполнены в соответствии с климатическими особенностями конкретного региона.



Отличительные качества поставляемых сушильных камер:

- Высокое качество получаемой пилопродукции;
- Высокая надежность конструкции камеры и её элементов;
- Минимальное энергопотребление при оптимальных режимах работы;
- Безопасное исполнение всех элементов камеры.

Конвективные сушильные камеры с объёмом разовой загрузки:



**45 м3,
60 м3,
75 м3,
100 м3.**

Для камер малого объема мы поставляем комплекты оборудования. Также мы можем выполнить блоки из нескольких сушильных камер и камеры, отличные от вышеуказанных типовых объемов разовой загрузки.



Утеплитель

- Минеральная вата PAROC.
- Конструкция стен исключает оседание утеплителя.

Подробности в офисе продаж Компании «Негоциант – инжиниринг»:
+7 (812) 324-49-88, 716-69-26.

Лучшие технологии работают на Вас!



Каркас и стены сушильной камеры:

- Выполнены из нержавеющей стали: алюминий и нержавеющая сталь.
- Стены имеют толщину 125 мм.



Подъемно - сдвижные ворота

- Подъемный редукторный механизм.
- Замки ригельного типа, подвесы.
- Силиконовый уплотнитель.
- Исполнение идентично конструкции стен.



Вентиляторы

- "Siemens" термовлагодостойкие, реверсивные, не требующие дополнительного ухода.
- Вентиляторы в сборе на вентиляторной стенке, с крыльчаткой и обечайкой.



Калориферы

- Типа КНСк с биметаллическими спирально-катанными трубами.
- Опционально устанавливаются нержавеющие калориферы.



Трехходовой клапан

- Регулирование системы нагрева электроприводом пр-ва Швейцария.



Силовой шкаф

- К силовому шкафу подсоединены все исполнительные механизмы, ответственные за ведение технологического процесса.



Автоматика Delphi HOLZMEISTER (Италия)

- Полностью управляет исполнительными механизмами и процессом сушки.
- Встроенные программы сушки с возможностью ручной корректировки.

А также: система увлажнения, система приточно-вытяжной вентиляции, фальшпотолок и дефлектора, комплект фартуков, кабелей и метизов.

Возможны различные варианты поставки сушильных камер, от комплектов внутреннего оборудования до комплектов "под ключ" с элементами системы обвязки системы нагрева и системы увлажнения.